

Backup Box



Simplu

Detectie și comutare automată



Sigur

Furnizarea de energie de rezervă fiabilă

Specificatii tehnice	Backup Box-B0	Backup Box-B1
Ieșire AC (pe rețea)		
Conexiune la rețea	Monofazat	Trifazat
Tensiune nominală	220 V / 230 V	380 V / 400 V
Frecvența AC	50Hz / 60Hz	
Intervalul de tensiune de ieșire AC	198 V ~ 253 V	342 V ~ 440 V
Ieșire AC (de rezervă)		
Conexiune de încărcare	Monofazat	Trifazat
Tensiune nominală	220 V / 230 V	220 V / 230 V
Frecvența AC	50Hz / 60Hz	
Puterea aparentă maximă	5,000 VA	3,300 VA
Curent maxim de ieșire	22.7 A	15.2 A
Timp de comutare	< 3 s	
Intrare AC (invertor)		
Tensiune nominală	220 V / 230 V	380 V / 400 V
Frecvența AC	50Hz / 60Hz	
Invertor compatibil	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Specificatii generale		
Intervalul de temperatură de funcționare	-20 °C to +45 °C (-4 °F to 113 °F)	
Intervalul de umiditate relativă	0 %RH ~ 100 %RH	
Dimensiuni (W * H * D)	400 x 350 x 130 mm (15.8 x 13.8 x 5.1 inch)	
Greutate	11 kg	
Gradul de protecție	IP 65	